HAYWARD

EXPERT LINE

AquaRite® NEO

Nach Norm EN 17645. Alle Details nach Position finden Sie in den Berichtsseiten.

3 JAHRE GARANTIE STANDARD + 4 JAHRE GARANTIE TH TOTALLY HAYWARD = 8000 STUNDEN Zelle

MADE IN EU


FÜR HEUTE GEBAUT, BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT

- **Salzelektrolysegerät** mit Steuerung der Standard-Wasserparameter: pH-Wert, ORP-Wert und Temperatur
- **Fernsteuerung** der Wasserqualität dank der optionalen WLAN Modul-oder Ethernet-Anschluss-Sets
- **Transparente Zelle** zur Ermöglichung der visuellen Überwachung der Chlorproduktion
- Als Option erhältliche **pH-, ORP- und Temperatur-Sets**
- **Einfache Installation** des Zubehörs



INKLUSIVE

- Chlor-Produktion
- Touch Screen 4,3"
- Salzwasser-/ Meerwasse-verträglich
- Modbus-Protokoll



Verwalten Sie Ihre Parameter mit der kostenlosen, dedizierten Software **Hayward® Poolwatch**

	Bezeichnung	AQR-NEO-16	AQR-NEO-22	AQR-NEO-33	AQR-NEO-50
AQUARITE® NEO	Maximale Produktion g Cl / h	16 g/h	22 g/h	33 g/h	50 g/h
	Durchschnittliches Poolvolumen	75 m³	100 m³	150 m³	200 m³
	Salzkonzentration	Von 3 g bis 100 g NaCl			
	Display	4,3" Touch Screen			
	Sprachauswahl	ES (Spanisch) – EN (Englisch) – FR (Französisch) – DE (Deutsch) – IT (Italienisch) – TR (Türkisch) – CS (Tschechisch) – PT (Portugiesisch) – NL (Niederländisch) – PL (Polnisch) – HU (Ungarisch) – RU (Russisch) – HR (Kroatisch)			
	Stromversorgung	230 VAC 50/60 Hz			
	Abmessungen	254 x 298 x 115 mm			
	Steuereinheit-Gehäuse	Brandhemmender, schwarzer und weißer ABS-Kunststoff			
	Ausgang	7 V 15,5 A	6,5 V 15,5 A	9,5 V 15 A	12 V 15 A
	Verbrauch	120 W	130 W	150 W	190 W
	Selbstreinigung	Durch Polarisationsumkehr, vom Installateur konfigurierbar			
	Strömungswächter	●	●	●	●
	Gasüberwachung	●	●	●	Nein
	Alarme	Geringe Produktion / Kein Volumenstrom / AL3 für pH-Korrekturmittelinjektion / konfigurierbare AL4 für Zelle			
	Maximale Temperatur	45 °C			
TRANSPARENTE ZELLE	Hydrolysezelle	4 Titanplatten	5 Titanplatten	7 Titanplatten	10 Titanplatten
	Mindestvolumenstrom	5 m³/h	7 m³/h	9 m³/h	9 m³/h
	Plattenabmessungen	200 x 45 mm	200 x 45 mm	200 x 45 mm	400 x 45 mm
	Zellenträgermaterial	PVC-Kunststoff, durchsichtig			
	Zellenbefestigung	Gewinde zur Vereinfachung der Installation			
	Durchmesser Schlauch-Verbindungselement	63 mm			
	Zellenabmessungen	355 x 305 x 305 mm			520 x 305 x 305 mm
	Zellenkabel	(3 x 4) x 1,5 m (Verlängerungskabel erhältlich, siehe Ersatzteilkatalog)			(2 x 4) x 1,5 m
	Maximaler Druck	4 kg/cm²			
	Maximale Temperatur	45 °C			
VERFÜGBARE OPTIONEN	pH-Set	BPENG-OPTION-PH (Premium-Sonde aus Kunststoff)) / BGKBPER (Glassonde) - (Schlauchpumpe 1,5 l/h)			
	ORP-Set	E-OPTION-REDOX (Premium-Sonde aus Kunststoff) / EG (Glassonde)			
	Temperatur-Set	T-OPTION-TEMP			
	WLAN-Modul	RS4WI-OPTION-W			
	Ethernet-Modul	RS4NET-OPTION-L			
	Erdaufnahme Pool Terre	KV02			


Mitgelieferter durchsichtiger Sondenträger aus PVC


Flussschalter inbegriffen


pH-Kit aus Kunststoff


ORP-Kit aus Kunststoff


Temperatur-Set


WLAN-Modul


Ethernet-Modul