HAYWARD

EXPERT LINE

AquaRite® NEO



Selon la norme EN 17645. Reportez-vous aux pages détaillées pour voir toutes les informations par référence

TH TOTALLY HAYWARD

ANNÉES DE GARANTIE

3 STANDARD + 4 TH = 8000 HEURES

Cellule

MADE IN EU


CONÇU POUR AUJOURD'HUI, PRÊT POUR DEMAIN

- **L'électrolyseur au sel** avec contrôle des paramètres standards de l'eau : pH, redoX et température
- **Contrôle à distance** de la qualité de l'eau grâce aux kits de connexion Wi-Fi ou Ethernet en option
- **Cellule transparente** pour permettre un contrôle visuel de la production de chlore
- **Kits de pH, redoX et température** disponibles en option
- **Installation facile** des accessoires



INCLUS

- Génération de chlore
- Écran tactile 4.3"
- Compatible eau salée / eau de mer
- Protocole Modbus



Gérez tous vos paramètres avec l'application gratuite dédiée **Hayward® Poolwatch**

	Descriptif	AQR-NEO-16	AQR-NEO-22	AQR-NEO-33	AQR-NEO-50
AQUARITE® NEO	Production maximum g Cl/h	16 g/h	22 g/h	33 g/h	50 g/h
	Volume moyen de la piscine	75 m³	100 m³	150 m³	200 m³
	Concentration de sel	De 3 g à 100 g de NaCl			
	Écran	Écran tactile 4,3"			
	Choix de langues	ES (espagnol) - EN (anglais) - FR (français) - DE (allemand) - IT (italien) - TR (turc) - CS (tchèque) - PT (portugais) - NL (néerlandais) - PL (polonais) - HU (hongrois) - RU (russe) - HR (croate)			
	Alimentation	230 VAC 50/60 Hz			
	Dimensions	254 x 298 x 115 mm			
	Boîtier électronique	Plastique ignifugé ABS noir et blanc			
	Sortie	7 V 15,5 A	6,5 V 15,5 A	9,5 V 15 A	12 V 15 A
	Consommation	120 W	130 W	150 W	190 W
	Auto-nettoyage	Par inversion de polarité, configurable par l'installateur			
	Détection du débit	●	●	●	●
	Détection de gaz	●	●	●	Non
	Alarmes	Faible production / Absence de débit / AL3 pour injection de pH / AL4 pour cellule configurable			
	Température maximale	45 °C			
CELLULE TRANSPARENTE	Cellule d'hydrolyse	4 plaques en titane	5 plaques en titane	7 plaques en titane	10 plaques en titane
	Débit minimum	5 m³/h	7 m³/h	9 m³/h	9 m³/h
	Dimensions des plaques	200 x 45 mm	200 x 45 mm	200 x 45 mm	400 x 45 mm
	Matériau support cellule	Plastique PVC transparent			
	Fixation de la cellule	Filetage pour faciliter l'installation			
	Diamètre raccord flexible	63 mm			
	Dimensions de la cellule	355 x 305 x 305 mm			520 x 305 x 305 mm
	Câble de cellule	(3 x 4) x 1,5 m (câble rallonge disponible, se reporter au catalogue des pièces détachées)			(2 x 4) x 1,5 m
	Pression maximale	4 kg/cm²			
	Température maximale	45 °C			
OPTIONS DISPONIBLES	Kit pH	BPENG-OPTION-PH (sonde premium en plastique) / BGKBPER (sonde en verre) - (pompe péristaltique 1,5 L/h))			
	Kit ORP	E-OPTION-REDOX (sonde premium en plastique) / EG (sonde en verre)			
	Kit de température	T-OPTION-TEMP			
	Module Wi-Fi	RS4WI-OPTION-W			
	Module Ethernet	RS4NET-OPTION-L			
	Pool Terre	KV02			


Porte-sonde transparent en PVC inclus


Détecteur de débit inclus


Kit pH en plastique


Kit Redox en plastique


Kit température


Module Wi-Fi


Module Ethernet