HAYWARD

EXPERT LINE

AquaRite® NEO

ANNI DI GARANZIA

3 STANDARD + 4 TH TOTALLY HAYWARD 8000 ORE Cellula

MADE IN EU

Come definito dalla norma EN 17645.
Andare alle pagine dei report per vedere il dettaglio completo per voce.


PROGETTATO PER OGGI, PRONTO PER DOMANI

- **L'elettrolizzatore al sale** con controllo dei parametri standard dell'acqua: pH, redoX e temperatura
- **Gestione remota** della qualità dell'acqua grazie alla connessione Wi-Fi o ai kit di connessione Ethernet opzionali
- **Cella trasparente** per permettere un controllo visivo della produzione di cloro
- **Kit di pH, redoX e temperatura** opzionali disponibili
- Accessori **facili da installare**



INCLUSO

- Produzione di cloro
- Schermo touch 4,3"
- Compatibile acqua salata/ acqua di mare
- Protocollo Modbus



Gestisci tutti i tuoi parametri con l'apposita app gratuita **Hayward® Poolwatch**

	Descrizione	AQR-NEO-16	AQR-NEO-22	AQR-NEO-33	AQR-NEO-50
AQUARITE® NEO	Produzione massima g Cl/h	16 g/h	22 g/h	33 g/h	50 g/h
	Volume medio della piscina	75 m³	100 m³	150 m³	200 m³
	Concentrazione di sale	Da 3 g a 100 g di NaCl			
	Schermo	Touch screen da 4,3 pollici			
	Scelta della lingua	ES (spagnolo) - EN (inglese) - FR (francese) - DE (tedesco) - IT (italiano) - TR (turco) - CS (ceco) - PT (portoghese) - NL (olandese) - PL (polacco) - HU (ungherese) - RU (russo) - HR (croato)			
	Alimentazione	230 VAC 50/60 Hz			
	Dimensioni	254 x 298 x 115 mm			
	Scatola	Plastica ignifuga ABS nera e bianca			
	Uscita	7 V 15,5 A	6,5 V 15,5 A	9,5 V 15 A	12 V 15 A
	Consumo	120 W	130 W	150 W	190 W
	Auto-pulizia	Tramite inversione di polarità, configurabile dall'installatore			
	Rilevamento di portata	●	●	●	●
	Rilevamento di gas	●	●	●	No
	Allarmi	Produzione ridotta / Assenza di portata / AL3 per iniezione di pH / AL4 configurabile per cella			
	Temperatura massima	45 °C			
CELLA TRASPARENTE	Cella d'idrolisi	4 piastre in titanio	5 piastre in titanio	7 piastre in titanio	10 piastre in titanio
	Portata minima	5 m³/h	7 m³/h	9 m³/h	9 m³/h
	Dimensioni delle piastre	200 x 45 mm	200 x 45 mm	200 x 45 mm	400 x 45 mm
	Materiale supporto cella	Plastica PVC trasparente			
	Fissaggio della cella	Filettatura per facilitare l'installazione			
	Diametro raccordo tubi	63 mm			
	Dimensioni della cella	355 x 305 x 305 mm			520 x 305 x 305 mm
	Cavo cella	(3 x 4) x 1,5 m (prolunga disponibile, fare riferimento al catalogo dei pezzi di ricambio)			(2 x 4) x 1,5 m
	Pressione massima	4 kg/cm²			
	Temperatura massima	45 °C			
OPZIONI DISPONIBILI	Kit pH	BPENG-OPTION-PH (sonda premium di plastica) / BGKBPER (sonda di vetro) - (pompa peristaltica 1,5 l/h)			
	Kit ORP	E-OPTION-REDOX (sonda premium di plastica) / EG (sonda di vetro)			
	Kit temperatura	T-OPTION-TEMP			
	Modulo Wi-Fi	RS4WI-OPTION-W			
	Modulo Ethernet	RS4NET-OPTION-L			
	Pool Terra	KV02			


Porta-sonda trasparente in PVC incluso


Flussostato incluso


Kit pH in plastica


Kit Redox in plastica


Kit temperatura


Modulo Wi-Fi


Modulo Ethernet