Powerline by HAYWARD

Plug n Clear



Nach Norm EN 17645. Alle Details nach Position finden Sie in den Berichtsseiten.

3 JAHRE GARANTIE STANDARD 8000 STUNDEN Zelle

MADE IN EU

DIY-ELEKTROLYSEGERÄT: ANSCHLIESSEN. ANTIPPEN. ENTSPANNEN

- **DIY-Elektrolysegerät:** Das Schwimmbad wird desinfiziert und wirkt desinfizierend
- Sehr einfache Installation (keine Verklebung der Zelle) bietet eine **„Plug-and-play"-Lösung**
- **Intuitive Bedienung, das Elektrolysegerät ist bereits programmiert!**
- **Elektrolysegerät kompatibel** mit Einbaubecken, Aufstellbecken und Spas
- **Übersichtliche und großflächige** Benutzeroberfläche.
- Kompaktes und attraktives Design, **geeignet für kleine Technikräume**
- Drei berührungsempfindliche Tasten für die Steuerung
- **Drei Betriebsarten möglich** (darunter eine temperaturabhängige Betriebsart)



INKLUSIVE

- Chlor-Produktion
- Plug & play
- DIY – Do It Yourself
- Messung der Temperatur

	Bezeichnung	PNCLEAR-05	PNCLEAR-10	PNCLEAR-20
ELEKTRONIKEINHEIT	Maximale Produktion (g Cl/h)	5 g/h	10 g/h	20 g/h
	Salzgehalt	Von 3 bis 100 g/L		
	Sprache	Universell		
	Beckenvolumen	20 m³	40 m³	80 m³
	Benutzeroberfläche	2 x 11 Segmente + 3 berührungsempfindliche Tasten		
	Stromversorgung	110 - 230 VAC; 50-60 Hz		
	Schutzart	IPX3		
	Abmessungen	222 x 174 x 71 mm		
	Material	Flammenhemmendes ABS		
	Verbrauch	45 W	85 W	160 W
	Ausgang	3 A 14 V	5,5 A 15 V	6,5 A 23 V
	Betriebsart	3 Programme: Manuell, Boost, Smart		
	Temperaturfühler	Inbegriffen		
	Sicherheit	Mechanischer Durchflusssensor + automatische Erkennung der Zelle		
	Alarme	Durchfluss, geringe Produktion, Temperatur < 10 °C		
	Maximale Betriebstemperatur	45 °C		
ZELLE	Titanplatte	4 Titanplatten	7 Titanplatten	11 Titanplatten
	Minimale Durchsatz	5 m³/Std		
	Abmessungen der Titanplatte	120 x 50 mm		
	Trägermaterial	Transparentes PVC		
	Durchmesser Zellenanschluss	50 mm		
	Zellenposition	Horizontal		
	Zellenmontage	Verschraubt auf Leitung Ø 50 mm		
	Kabellänge	2 m		
	Maximaler Druck	4 kg/cm²		
	Betriebsdauer Zelle	Zähler inbegriffen		
	Selbstreinigend	Programmierbar durch Polungsumkehr (standardmäßig alle 6 Stunden)		
	Maximale Betriebstemperatur	45 °C		
ZUBEHÖR	Satz Anschlüsse 1,5" (2 Stück)	GLX-DIY-CCN15		
	Satz Anschlüsse 2" (2 Stück)	GLX-DIY-CCN2		
	Satz Anschlüsse verklebt 50 mm (2 Stück)	SP2700UNKIT50		
	Satz Anschlüsse verklebt 63 mm (2 Stück)	SP3200UNKIT63		