Powerline by HAYWARD

Plug n Clear



Según lo definido en la norma EN17645.
Vaya a las páginas de resumen para ver el detalle completo por artículo.

AÑOS DE GARANTÍA
3 ESTÁNDAR 8000 HORAS
Célula

CLORADOR DIY: CONECTA, SIENTE, RELÁJATE

- **Clorador DIY:** la piscina esta desinfectada y desinfectante
- Instalación muy sencilla (sin encolado para la célula) para una **solución "plug and play"**
- **Utilización intuitiva, ya que el Clorador viene programado de antemano**
- **Clorador compatible** con piscinas enterradas, piscina elevada (incl. casetas) y spas
- Interfaz de usuario **clara y amplia**
- **Diseño** compacto y atractivo, **adaptado a salas técnicas pequeñas**
- Tres botones de control táctiles.
- **Tres modos de funcionamiento a elegir** (uno de los cuales actúa en función de la temperatura).



INCLUIDOS

Producción de Cloro | Plug & play | Do It Yourself | Medición de la Temperatura

	Descripción	PNCLEAR-05	PNCLEAR-10	PNCLEAR-20
UNIDAD	Producción máxima (g Cl/h)	5 g/h	10 g/h	20 g/h
	Concentración de sal	De 3 a 100 g/L		
	Idioma	Universal		
	Volumen estimado de la piscina	20 m³	40 m³	80 m³
	Interfaz de usuario	2 x 11 segmentos + 3 botones táctiles		
	Alimentación	110 - 230 VAC; 50/60 Hz		
	Norma de estanqueidad	IPX3		
	Dimensiones	222 x 174 x 71 mm		
	Material	ABS ignífugo		
	Consumo	45 W	85 W	160 W
	Salida	3 A 14 V	5.5 A 15 V	6.5 A 23 V
	Modo	3 programas: Manual, Boost, Smart		
	Sonda de temperatura	Incluida		
	Seguridad	Detector de caudal mecánico + autodetección de célula		
	Alarmas	Flujo, baja producción, temperatura < 10 °C		
	Temp. máxima de funcionamiento	45 °C		
CÉLULA	Placas de titanio	4 placas de titanio	7 placas de titanio	11 placas de titanio
	Caudal mínimo	5 m³/h		
	Dimensiones de la placa de titanio	120 x 50 mm		
	Material del soporte	PVC transparente		
	Diámetro de conexión de célula	50 mm		
	Posición de la célula	Horizontal		
	Montaje de la célula	Atornillada sobre tubería Ø 50 mm		
	Longitud del cable	2 m		
	Presión máxima	4 kg/cm²		
	Tiempo de funcionamiento de la célula	Contador incluido		
	Autolimpieza	Programable mediante inversión de polaridad (por defecto 6 h)		
	Temp. máxima de funcionamiento	45 °C		
ACCESORIOS	Set conexiones 1,5" (2 unidades)	GLX-DIY-CCN15		
	Set conexiones 2" (2 unidades)	GLX-DIY-CCN2		
	Set conexiones encoladas 50 mm (2 uds.)	SP2700UNKIT50		
	Set conexiones encoladas 63 mm (2 uds.)	SP3200UNKIT63		