Powerline by HAYWARD

Plug n Clear



Come definito dalla norma EN 17645.
Andare alle pagine dei report per vedere il dettaglio completo per voce.

ANNI DI GARANZIA

3 STANDARD 8000 ORE
Cellula

MADE IN EU

ELETTROLIZZATORE DIY: COLLEGA. TOCCA. RILASSATI

- **Elettrolizzatore DIY:** la piscina è sanificata e disinfettata
- Installazione semplicissima (nessun incollaggio della cella) per una **soluzione "plug and play"**
- **Utilizzo intuitivo: l'elettrolizzatore è già programmato!**
- **Elettrolizzatore compatibile** con piscine interrate, piscine fuori terra e vasche idromassaggio
- Interfaccia utente **chiara e di gradi dimensioni**
- Design compatto e attraente, **adatto a piccoli locali tecnici**
- Tre tasti tattili di comando
- **Tre modalità di funzionamento possibili** (di cui una in funzione della temperatura)



INCLUSO



Produzione di cloro


Plug & play



Do It Yourself


Misura della temperatura

	Descrizione	PNCLEAR-05	PNCLEAR-10	PNCLEAR-20
UNITÀ ELETTRONICA	Produzione massima (g Cl/h)	5 g/h	10 g/h	20 g/h
	Concentrazione di sale	Da 3 a 100 g/L		
	Lingua	Universale		
	Volume della vasca	20 m³	40 m³	80 m³
	Interfaccia utente	2 x 11 segmenti + 3 tasti tattili		
	Alimentazione	110 - 230 VAC; 50/60 Hz		
	Livello di impermeabilità	IPX3		
	Dimensioni	222 x 174 x 71 mm		
	Materiale	ABS ignifugo		
	Consumo	45 W	85 W	160 W
	Uscita	3 A 14 V	5,5 A 15 V	6,5 A 23 V
	Modalità	3 programmi: Manuale, Boost, Smart		
	Sonda di temperatura	Inclusa		
	Sicurezza	Rilevatore di flusso meccanico + autorilevamento di cella		
	Allarmi	Flusso, Bassa produzione, Temperatura < 10 °C		
	Temperatura massima di funzionamento	45 °C		
CELLA	Piastra di titanio	4 piastre in titanio	7 piastre in titanio	11 piastre in titanio
	Flusso minimo	5 m³/h		
	Dimensioni della piastra di titanio	120 x 50 mm		
	Materiale supporto	PVC trasparente		
	Diametro connessione cella	50 mm		
	Posizione cella	Orizzontale		
	Montaggio cella	Avvitata su tubatura Ø 50 mm		
	Lunghezza cavo	2 m		
	Pressione massima	4 kg/cm²		
	Tempo di funzionamento cella	Contatore incluso		
	Autopulente	Programmabile per inversione di polarità (6h in modalità predefinita)		
	Temperatura massima di funzionamento	45 °C		
ACCESSORI	Pack raccordi 1,5" (2 unità)	GLX-DIY-CCN15		
	Pack raccordi 2" (2 unità)	GLX-DIY-CCN2		
	Pack raccordi incollati 50 mm (2 unità)	SP2700UNKIT50		
	Pack raccordi incollati 63 mm (2 unità)	SP3200UNKIT63		