# Salt & Swim 3C

ELECTROLIZADOR DE SAL

El electrolizador de sal Salt & Swim 3C es un sistema de tratamiento a base de sal pensado para todos aquellos que desean perder menos tiempo y energía en tratar y mantener su piscina. De una instalación y utilización verdaderamente prácticas, permite tratar piscinas hasta 110 m³ en continuo sin manipular productos clorados y con un mantenimiento reducido y poco costoso.

## Las VENTAJAS

+ **Nueva función, detección de persiana cerrada**
+ **Acceso a la tecnología de la electrolisis a precio asequible**
+ **Fácil de instalar en 20 minutos**
+ **Utilización sencilla e intuitiva, 2 botones bastan para el ajuste**
+ **Inversión de polaridad**
+ **Mantenimiento reducido y poco costoso**

Panel de control visualización Led



Regulador pH EZ-Chem

Ya no es necesario manipular diariamente productos clorados

Comparación tratamiento con Salt Swim 3C /tratamiento Tradicional

2 AÑOS GARANTÍA +1 AÑO (1)

Naturally Hayward

## RESULTADOS

- Detecta el cierre de la persiana limitando así la producción de cloro, para disminuir los riesgos de exceso de cloro.
- Los 10 niveles de ajuste del porcentaje de producción del Salt & Swim 3C permiten adaptar la producción de cloro a cada tipo de piscina.
- Célula auto-limpiable. Supercloración. La función de Supercloración para responder a una necesidad puntual de desinfección (picos de frecuentación, renovación...). Esta función se desactiva automáticamente para volver al ajuste inicial. Ningún riesgo de olvido.
- Sonda de temperatura y detector de caudal integrados en la célula.

## POLIVALENCIA

- En lo sucesivo, están disponibles dos modelos para cubrir el 80% del mercado de las piscinas residenciales.

## FÁCIL DE UTILIZAR

- Guía de puesta en marcha rápida incluida.
- Ergonómica con un panel de control de visualización Led que permite visualizar información como el estado de funcionamiento o el nivel de cloro producido, así como un indicador de duración de vida útil de la célula.
- Sencillo de utilizar, Salt & Swim 3C dispone de una capacidad de producción de cloro super precisa.

## MANTENIMIENTO

- Salt & Swim 3C representa un coste de utilización similar a la utilización de productos químicos tradicionales, ofreciendo a su vez un confort de baño incomparable.
- Fácil de instalar gracias a sus conectores. Plantilla de recorte incluida.

**Célula «todo en uno»** para una instalación simplificada gracias a una sonda de temperatura y un detector de caudal integrados. Reemplazo ultra fácil, mantenimien to mínimo.

**Fácil de instalar.** Posibilidad de instalarlo en vertical, horizontal o inclinado para adaptarse a todas las instalaciones existentes.

| Descripción | SAS15CEU | SAS22CEU |
|---|---|---|
| Volumen máx. del vaso | 75 m³ | 110 m³ |
| Producción de cloro | 15 g/hora@ 3,0 g/l de sal | 22 g/hora@ 3,0 g/l de sal |
| Caudal mínimo | 5 m³/h | |
| Racores | Conexiones de 50 mm, de compresión o para pegar | |
| Detector de caudal | Sistema magnético integrado en la célula | |
| Posición de la célula | Horizontal, vertical o inclinada | |
| Célula autolimpiadora | Por inversión de polaridad | |
| Sobrecloración | Sí | |
| Protección baja temperatura | Sí, por una producción reducida por debajo de los 15ºC y una parada por debajo de los 10ºC | |
| Ajuste de la producción | De 0% a 100% por intervalos de 10% | |
| Detección de persiana cerrada | Sí (reducción de la producción de cloro) | |

(1) 2 años de garantía + 1 año de garantía ofrecida si el producto se compra en casa de un socio Totally Hayward®.

ELECTROLISADOR DE SAL

# Salt & Swim 3C

O electrolisador de sal Salt & Swim 3C é um sistema de tratamento à base de sal para todos aqueles que procuram investir menos tempo e energia no tratamento e na manutenção da sua piscina.

Com uma instalação e utilização muito fácil, permite tratar as piscinas até 110 m³ em contínuo sem manipulação de produtos clorados e com uma manutenção reduzida e pouco dispendiosa.

## VANTAGENS

+ **Nova função de deteção de cobertura fechada**
+ **Acesso à tecnologia da electrólise por um preço acessível**
+ **Instalação fácil em 20 minutos**
+ **Utilização simples e intuitiva, 2 botões bastam para a regulação**
+ **Inversão de polaridade**
+ **Manutenção reduzida e pouco dispendiosa**

Painel de controlo visualização Led



Regulador de pH EZ-Chem

Sem necessidade de manipular diariamente produtos clorados

Comparação tratamento por Salt Swim 3C / tratamento Tradicional

2 ANOS GARANTIA +1 ANO (1)

Naturally Hayward

**Célula «tudo em um»** para uma instalação simplificada graças a uma sonda de temperatura e um detector de caudal integrados. Muito fácil de substituir, manutenção mínima.

**Instalação fácil** e ocupando pouco espaço, ideal para qualquer tipo de configuração. Instalação possível na vertical, horizontal ou inclinada para adaptar-se aos locais mais estreitos.

## DESEMPENHO

- Deteta o fechamento da cobertura, limitando assim a produção de cloro para reduzir o risco de supercloração.
- Os 10 escalões de configuração da taxa de produção do Salt & Swim 3C permitem adaptar a produção de cloro a cada tipo de piscinas.
- A função de supercloração atende a uma necessidade de desinfeção (pico de frequência, renovação de água importante...). Esta função desactiva-se automaticamente para regressar ao ajuste inicial. Nenhum risco de esquecimento.
- Sonda de temperatura e detector de caudal integrados na célula.

## POLIVALÊNCIA

- Dois modelos estão atualmente disponíveis para cobrir 80 % do mercado das piscinas residenciais.

## FÁCIL DE UTILIZAÇÃO

- Guia de arranque rápido incluído.
- Ergonómico com o seu painel de controlo com visualização Led que permite a visualização das informações tais como o estado de funcionamento, o nível de cloro produzido, bem como um indicador de vida útil da célula.
- De utilização simples, Salt & Swim 3C dispõe de uma capacidade de produção de cloro de elevada precisão.

## MANUTENÇÃO

- Salt & Swim 3C representa um custo de utilização similar à utilização de produtos químicos tradicionais oferecendo ao mesmo tempo um conforto de utilização incomparável.
- Fácil de instalar graças aos seus conectores. Gabarito de corte incluído.

| Descrição | SAS15CEU | SAS22CEU |
|---|---|---|
| Volume máx. da piscina | 75 m³ | 110 m³ |
| Produção de cloro | 15 g/hora @ 3,0 g/l de sal | 22 g/hora @ 3,0 g/l de sal |
| Caudal mínimo | 5 m³/h | |
| Uniões | Uniões de 50 mm de compressão ou de colar | |
| Detector de caudal | Sistema magnético integrado na célula | |
| Posição da célula | Horizontal, vertical ou inclinada | |
| Célula de limpeza automática | Por inversão de polaridade | |
| Supercloração | Sim | |
| Protecção baixa temperatura | Sim através de uma produção reduzida inferior a 15°c e uma paragem abaixo dos 10°c | |
| Ajuste da produção | De 0 % a 100 % com intervales de 10 % | |
| Deteção de cobertura fechada | Sim (redução da produção de cloro) | |

(1) 2 anos de garantia + 1 ano de garantia de oferta caso o produto seja adquirido num parceiro Totally Hayward®.